



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 02.01.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex GE 7 + MH-T Wand-Deckenschleifer Giraffe®

Bestell- und Artikelnummer: 494-518

Listenpreis CHF 1'335.64

Fuxpreis CHF 1'069.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Dreieckschleifkopf mit 4 mm Hub, dieser ist optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten. Durch die orbitale Bewegung wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt. Die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
- Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
- Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit



Technische Daten

- Leistungsaufnahme 710 Watt
- Leistungsabgabe 410 Watt
- Leerlaufdrehzahl 1100 - 1650 /min
- Leerlaufhubzahl 3800 - 5700 /min
- Schleifscheiben-Ø 225 mm

- Werkzeugaufnahme kletten
- Neigungswinkel am Kopf 100 °
- Kabellänge 5,0 m
- Länge 1520 mm
- Gewicht 4,2 kg

Standard-Ausrüstung

- Dreieckschleifkopf MH-T
- Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- Transporttasche